



**Oil and fuel oil
circulation heaters* /
Chauffage d'huiles et fuels
en circulation***




**ATEX certified Ex d versions for
use in hazardous areas also available
Sur demande: Version certifiée ATEX
Ex d pour atmosphères explosibles**

SWO

**Single phase circulation heaters
Réchauffeur monophasé**



- Steel vessel with 1" BSP inlet and outlet
- Immersion heater with Incoloy 800 elements and brass screw plug (from our stocked SM range)
- Aluminium terminal enclosure to IP54 with 360° positioning of cable entry
- 230V - 1ph



Options:

- Integral thermostat +0°C to +80°C (8°C differential) ref: **TSD00706**
- Manual reset cutout preset 145°C ref: **AFK 145**

- Capacité acier avec entrée / sortie 1" BSP
- Thermoplongeur à circuits Incoloy 800 sur bouchon laiton de notre gamme SM (disponibles sur stock)
- Utilisation jusqu'à 7 bars / 100°C
- Boîtier aluminium orientable IP 54 (régulation et sécurité intégrables)
- Alimentation 230V - 1ph

Reference Référence	Output Puissance	L (mm)	Weight Poids (kg)
SWO-05	500 W	770	4,7
SWO-10	1000 W	770	4,7

Options: (simultanées possibles)

- Thermostat plage +0°C à +80°C (différentiel 8°C) ref: **TSD00706**
- Limiteur à réarmement manuel 145°C ref: **AFK 145**

RV77HI

**Uninsulated circulation heaters
Réchauffeurs non calorifugés**




- Painted steel vessel 80mm nominal dia with 2" BSP inlet and outlet.
- Immersion heaters from our stocked range TV77HI
- Maximum working 120°C / 10 bar
- Adjustable wall bracket (optional feet when only one bracket used)
- Polyamide terminal enclosure to IP66
- Optional control thermostat fitted in the end of models (ref ●)
- 230V1ph or 400V3ph

- Capacité en acier peint à 1, 2, 3, ou 4 corps Ø N80 avec E/S 2" G (F)
- Thermoplongeurs de notre gamme TV77HI (disponibles en stock)
- Utilisation jusqu'à 10 bars / 120°C et T< point éclair ou DESP cat -1.
- Fixation murale ajustable (pattes en option pour les versions monocorps)
- Boîtier polyamide IP66
- Montage possible d'un thermostat de régulation en bout de capacité: (ref ●)
- Alimentation 230 / 400V - 3 ph.

Reference Référence	Output Puissance (W)	No. vessels Nbre corps	L (mm)	H (mm)	Weight Poids (kg)
RV77HI1A 002	2000	1	675	200	7,4
RV77HI1B 003 ●	3000	1	1015	200	10,2
RV77HI1B 004	4000	1	1015	200	11,1
RV77HI1C 006 ●	6000	1	1590	200	17,0
RV77HI1C 008	8000	1	1590	200	18,8
RV77HI1D 010 ●	10000	1	2130	200	23,0
RV77HI1D 012	12000	1	2130	200	24,5

Reference Référence	Output Puissance (W)	No. vessels Nbre corps	L (mm)	H (mm)	Weight Poids (kg)
RV77HI2C 016	16000	2	1590	380	38
RV77HI2D 020 ●	20000	2	2130	380	46
RV77HI2D 024	24000	2	2130	380	49
RV77HI3D 030 ●	30000	3	2130	560	69
RV77HI4D 040 ●	40000	4	2130	740	92
RV77HI4D 048	48000	4	2130	740	98



Options:

- Support for use with single vessel ref **FCMM 080/2** (2 feet)
- 90° manifold with 3 x 1/2" BSP nozzles for control or safety devices ref **M05-2**
- Control thermostat (for ref ●) range 0-50°C ref **CDJ050N** range 10-150°C ref **CDJ150N**

Options:

- Pattes support pour monocorps ref **FCMM 080/2** (2pattes)
- Manchette de sortie soudée équipée de 3 piquages 1/2" pour montage d'accessoires de controle ou régulation ref **M05-2**
- Thermostat de régulation (pour ref ●) plage 0 à 50°C ref **CDJ050N** plage 10 à 150°C ref **CDJ150N**

**ATEX certified Ex d versions for
use in hazardous areas also available
Sur demande: Version certifiée ATEX
Ex d pour atmosphères explosibles**